



Lovilec olj je naprava, katera je namenjena izločanju ogljikovodikov in usedljivih snovi iz odpadne vode. **Koalescenčni filter**, ki je vgrajen znotraj naprave, očisti odpadno vodo pod **5 mg/l**, skladno z **EN 858-1 (2)**. **Avtomatska zapora iztoka** preprečuje izliv izločenega olja iz lovilca v iztok.

Namembnost:

za prečiščevanje zamaščenih voda v mehaničnih delavnicah in servisih, na bencinskih črpalkah, v avtopralnicah, na večjih asfaltiranih ali betoniranih površinah, na parkiriščih, ...

LOVILCI OLJ								
KODA	Pretok l/s	Premer mm	Višina mm	Prostornina usedalnika	Prostornina posode	Višina vtoka	Višina iztoka	Premer cevi
SP-DEC0800-3	3	1250	1140	300	1390	730	700	110
SP-DEC0800-4	4	1250	1140	400	1390	730	700	110
SP-DEC1200-6	6	1250	1360	600	1660	950	920	160
SP-DEC1600-8	8	1250	1800	800	2200	1400	1370	160
SP-DEC2000-10	10	1250	2020	1000	2470	1620	1590	160
SP-DEC3500-15	15	1800	1580	1500	4010	1270	1240	200
SP-DEC4000-18	18	1800	1790	1800	4550	1480	1450	200
SP-DEC4500-20	20	1800	2000	2000	5080	1690	1660	200
SP-DEC5000-25	25	1800	2210	2500	5620	1900	1870	200
SP-DEC9000-35	35	2100	2850	3500	9860	1990	1950	315

LOVILCI OLJ z razbremenilnim sistemom - by pass 20% čiščenje								
KODA	Pretok l/s	Premer mm	Višina mm	Prostornina usedalnika	Prostornina posode	Višina vtoka	Višina iztoka	Premer cevi
SP-DEC0800-2/10	2/10	1250	1140	400	1390	730	700	160
SP-DEC1200-3/15	3/15	1250	1360	420	1660	950	920	160
SP-DEC1200-4/20	4/20	1250	1360	460	1660	950	920	200
SP-DEC1600-6/30	6/30	1250	1800	710	2200	1400	1370	250
SP-DEC2000-8/40	8/40	1250	2020	830	2470	1620	1590	250
SP-DEC3500-10/50	10/50	1800	1580	1260	4010	1270	1240	250
SP-DEC4000-15/75	15/75	1800	1790	1470	4550	1480	1450	315
SP-DEC4500-17/85	17/85	1800	2000	1860	5080	1690	1660	315
SP-DEC5000-20/100	20/100	1800	2210	2130	5620	1900	1870	315
SP-DEC9000-30/150	30/150	2100	2850	3420	9860	1990	1950	400

LOVILCI OLJ z razbremenilnim sistemom - by pass 10% čiščenje								
KODA	Pretok l/s	Premer mm	Višina mm	Prostornina usedalnika	Prostornina posode	Višina vtoka	Višina iztoka	Premer cevi
SP-DEC0800-2/20	2/20	1250	1140	400	1390	730	700	200
SP-DEC1200-3/30	3/30	1250	1360	420	1660	950	920	200
SP-DEC1200-4/40	4/40	1250	1360	460	1660	950	920	200
SP-DEC1600-5/50	5/50	1250	1800	570	2200	1400	1370	200
SP-DEC1600-6/60	6/60	1250	1800	710	2200	1400	1370	315
SP-DEC2000-8/80	8/80	1250	2020	830	2470	1620	1590	315
SP-DEC3500-10/100	10/100	1800	1580	1260	4010	1270	1240	315
SP-DEC4000-12/120	12/120	1800	1790	1470	4550	1480	1450	400
SP-DEC4500-15/150	15/150	1800	2000	1860	5080	1690	1660	400
SP-DEC5000-20/200	20/200	1800	2210	2130	5620	1900	1870	400
SP-DEC9000-30/300	30/300	2100	2850	3420	9860	1990	1950	500