

## CLA kompozit light Alu Pokrov s tesnilom

- **Nosilnost:** Razred A (15 kN preizkusna obremenitev) EN 124
- **Material:** Okvir iz ekstrudiranega aluminija. Pokrov iz ekstrudiranega aluminija, vezan na kompozitni aluminij plošče iz satja (z belim premazom). Vijačni spoji iz nerjavečega jekla. EPDM tesnilo
- **Lastnosti:** Sodoben lahek konstrukcijski dostopni pokrov. Veliko lažje odpiranje pokrova zaradi lahke kompozitne prevleke. Ker pokrov ni napolnjen s betonom, je montaža hitrejša in preprostejša. Višina za finalni tlak 24 mm, primeren za polaganje plošč, ploščic, parketa itd. Pri tankih ploščicah razlika v višini lahko nadomestimo z uporabo ustreznega lepila za ploščice. Arhitekturen izgled vidnih robov pokrova in neopazni vogalni spoji olajšajo povezovanje ploščic, plošč itd.
- **Sistem odpiranja Lift-Off:** Kompozitni lahki aluminij tipa CLA s kompletom dvižnih ključev in podrobno montažo navodili.
- **Prednost:** Zaprti pokrov in vodila se reši s preprostim obračanjem pozlačenega ključa.
- **Priporočena uporaba:** Za notranjo in zunanjo (samo promet za pešce) Lahkotno odpiranje 1–2 osebi (odvisno od velikosti pokrov) brez velikega napora.
- **Namestitev:** Namestitev mora biti izvedena v skladu z navodilom proizvajalca. V primeru vodotesnih pokrovov je treba paziti na tesnjenje zunanjega okvirja.



ARTIKEL	SVETLA DIMENZIJA cxd	ZUNANJA DIMENZIJA AxB	TEŽA BREZ PÖLNILA (približno)	S/O*
H-CLA 22	20 x 20 cm	32 x 32 cm	3 kg	S
H-CLA 33	30 x 30 cm	42 x 42 cm	5 kg	S
H-CLA 44	40 x 40 cm	52 x 52 cm	7 kg	S
H-CLA 55	50 x 50 cm	62 x 62 cm	9 kg	S
H-CLA 64	60 x 40 cm	72 x 52 cm	9 kg	S
H-CLA 66	60 x 60 cm	72 x 72 cm	10 kg	S
H-CLA 77	70 x 70 cm	82 x 82 cm	12 kg	O
H-CLA 86	80 x 60 cm	92 x 72 cm	12 kg	S
H-CLA 88	80 x 80 cm	92 x 92 cm	15 kg	S
H-CLA 106	100 x 60 cm	112 x 72 cm	15 kg	S
H-CLA 108	100 x 80 cm	112 x 92 cm	20 kg	S
H-CLA 110	100 x 100 cm	112 x 112 cm	25 kg	S

Globina pokrova ≈ 6.6 cm

Vgradna višina ≈ 7.6 cm

Možna posebna velikost

\*S = Na skladišču

\*O = Po naročilu

