

RVA Alu Pokrov s tesnilom

- **Nosilnost:** 15 kN testna obremenitev EN 124.
- **Material:** Okvir iz ekstrudiranega aluminija . Pokrov iz 3,0/4,5 mm alu šahovnice. Aluminijasta ojačitev na spodnji strani. Vijaki iz nerjavečega jekla.
- **Lastnosti:** Vodoodporen in protismraden. Vsebuje kemično odporno posebno tesnilo, lahek za dostop. Priloženo orodje za odpiranje.
- **Uporaba:** Za pohodne površine znotraj zgradb in njihovo okolico, proti korozijski odpornost in/ali majhna teža sta veliki prednost. Namestitev mora biti izvedena v skladu z navodilom proizvajalca. V primeru vodotesnih pokrovov je treba paziti na tesnjenje zunanega okvirja.



ARTIKEL	SVETLA DIMENZIJA cxd	ZUNANJA DIMENZIJA Ax B	TEŽA BREZ POLNILA (približno)	S/O*
H-RVA 22	20 x 20 cm	28,5 x 28,5 cm	2 kg	S
H-RVA 33	30 x 30 cm	38,5 x 38,5 cm	3 kg	S
H-RVA 44	40 x 40 cm	48,5 x 48,5 cm	4 kg	S
H-RVA 55	50 x 50 cm	58,5 x 58,5 cm	5 kg	S
H-RVA 64	60 x 40 cm	68,5 x 48,5 cm	5 kg	S
H-RVA 66	60 x 60 cm	68,5 x 68,5 cm	8 kg	S
H-RVA 86	80 x 60 cm	88,5 x 68,5 cm	10 kg	S
H-RVA 88	80 x 80 cm	88,5 x 88,5 cm	12 kg	S
H-RVA 106	100 x 60 cm	108,5 x 68,5 cm	12 kg	S
H-RVA 108	100 x 80 cm	108,5 x 88,5 cm	15 kg	S
H-RVA 110	100 x 100 cm	108,5 x 108,5 cm	18 kg	S

Vgradna višina ≈ 3,5 cm

Skupna višina vključno z ojačitvijo dna ≈ 7 cm

Možna posebna velikost

*S = Na skladišču

*O = Po naročilu

