


Prednosti programa 2PR-BIG 100



- **KANALETE** so proizvedene iz visoko odpornega izredno kvalitetnega betona. Svetla širina 300 mm ter različni višini. Kanalete imajo okvir iz vroče cinkane pločevine, ki je dodatno sidran v kanaletu, kar zagotavlja dodatno ojačitev pred točkovnimi obremenitvami.
- **REŠETKE** so proizvedene iz vroče cinkane pločevine, ali pa so litoželezne (obremenilni razred **B125 kN - F900 kN**).



KANALETA BREZ VGRAJENEGA PADCA

ARTIKEL	DOLŽINA	VGRADNA ŠIRINA ZGORAJ/SPODAJ	VGRADNA VIŠINA	TEŽA	NOSILNOST po EN 1433	ŠTEVILKA ARTIKLA
KANALETA TIP 210	1000mm	194/198mm	210mm	68kg	A15-F900	GBIG10-4716501
KANALETA TIP 285	1000mm	194/198mm	285mm	83kg	A15-F900	GBIG10-4716504



- Močan vroče cinkan okvir
- Rešetke 4 x privijačene
- Utor za dodatno tesnjenje



PESKOLOV - ENODELNI

ARTIKEL	DOLŽINA	VGRADNA ŠIRINA ZGORAJ/SPODAJ	VGRADNA VIŠINA	TEŽA	NOSILNOST po EN 1433	ŠTEVILKA ARTIKLA
PESKOLOV	500mm	194/211mm	510mm	67kg	A15-F900	GBIG10-2601740

- Močan vroče cinkan okvir
- Rešetke privijačene
- Priklop kanalete z obeh strani
- Vroče cinkano vedro za listje
- Bočni iztok DN200 s tesnilom



LTŽ REŠETKE

ARTIKEL	DOLŽINA	ŠIRINA/VIŠINA	TEŽA	VTOČNE REGE	VTOČNE PRESEK	NOSILNOST po EN 1433	ŠTEVILKA ARTIKLA
ČRNA	500mm	147/25mm	3,9kg	120/18mm	590cm ² /m	D400	GBIG10-4623002
ČRNA	500mm	147/25mm	4,3kg	27/13mm	547cm ² /m	E600	GBIG10-4622703
ČRNA	500mm	147/25mm	5,4kg	120/18mm	590cm ² /m	F900	GBIG10-4622002

