

LOVILCI MAŠČOB 2PR - EN 1825

PROIZVOD:

Lovilec maščob je naprava, namenjena zadrževanju in odstranjevanju maščob, masti in ostalih plavajočih snovi iz odpadne vode. Je celota z dvema odprtinama, na katerih sta predvidena pohodna pokrova. Primarna odprtina je namenjena kontroli vhodne vode in količine odpadnih snovi. Sekundarna odprtina pa služi za kontrolo vode pri iztoku.

NAMEN:

Vgradnja lovilcev maščob je potrebna tam, kjer obstaja že minimalna možnost izliva zamaščene vode v naravno okolje. Kot so restavracije, kuhinje...

VARNOST:

Lovilci maščob so proizvedeni iz visoko kvalitetnega PE-HD materiala in zagotavljajo izredno dolgo življenjsko dobo ter visoko odpornost proti agresivnim medijem.

KVALITETA:

Lovilci maščob so proizvedeni v skladu z Evropskim standardom EN 1825.



LOVILCI MAŠČOB

ARTIKEL	PRETOK l/s	PREMER mm	VIŠINA mm	VOLUMEN l	VIŠINA VTOKA mm	VIŠINA IZTOKA mm	DIMENZIJA PRIKLJUČKOV DN
200150-0,5	0,5	600x600	745	160	480	460	110



TIP 150

LOVILCI MAŠČOB

ARTIKEL	PRETOK l/s	PREMER mm	VIŠINA mm	VOLUMEN l	VIŠINA VTOKA mm	VIŠINA IZTOKA mm	DIMENZIJA PRIKLJUČKOV DN
200250-1	1	700x900	710	290	570	550	110
200300-1,5	1,5	700x900	810	370	670	650	110
200400-2	2	800x1200	660	490	550	530	125
200500-3	3	800x1200	760	580	650	630	125



TIP 250 - 500



LOVILCI MAŠČOB 2PR - EN 1825

LOVILCI MAŠČOB

ARTIKEL	PRETOK l/s	PREMER mm	VIŠINA mm	VOLUMEN l	VIŠINA VTOKA mm	VIŠINA IZTOKA mm	DIMENZIJA PRIKLJUČKOV DN
200800-4	4	1300	1030	1230	770	750	125
201200-6	6	1300	1330	1590	1080	1060	125
201600-8	8	1300	1780	2120	1530	1510	125
202000-10	10	1300	2000	2380	1750	1730	160
202600-15	15	1500	1820	2890	1590	1570	160
203500-20	20	1850	1590	3840	1470	1450	160
204500-30	30	1850	2010	4830	1890	1870	200
205000-35	35	1850	2220	5370	2100	2080	200
209000-65	65	2850x2100	2340	8380	1990	1940	315



TIP 800 - 5000

LOVILCI MAŠČOB

ARTIKEL	PRETOK l/s	PREMER mm	VIŠINA mm	VOLUMEN l	VIŠINA VTOKA mm	VIŠINA IZTOKA mm	DIMENZIJA PRIKLJUČKOV DN
209000-65	65	2850x2100	2340	8380	1990	1940	315



TIP 9000

