

BVE nerjavno jeklo Pokrov s tesnilom

- **Nosilnost:** 125 kN testna obremenitev EN 124
- **Material:** nerjaveče jeklo 304. Na voljo tudi iz nerjavečega jekla razreda 316 na po naročilu.
- **Značilnosti:** Natančno izdelan popolnoma zaprt pokrov za dostop. Stožčasta oblika omogoča enostavno odpiranje. Skoraj neviden, koje nameščen. EPDM tesnilo.
- **Odpiranje s sistemom Lift-Off s pomočjo tečajem:** Vsak CCA kompozitni komfortni pokrov je opremljen s kompletom dviznih ključev in podrobnimi navodili za vgradnjo.
- **Prednost:** zaprti pokrov se sprosti s preprostim obračanjem pozlačenega ključa.
- **Uporaba:** v zgradbah ali njihovi okolici, kjer so predpisani visoki standardi ali kjer so zahteve po visokih higienskih zahtevah. Npr. v živilski industriji, v mesno predelovalni industriji, mlekarnah, bolnišnicah, bazenih. Za notranje bazene se uporablja le razred 316 nerjavno jeklo!
Namestitvev: Vgradnja in montaža mora biti izvedena v skladu z navodili proizvajalca. V primeru vodotesnih pokrovov je treba paziti na tesnjenje zunanjega okvirja.



BVE V uporabi v obratu za predelavo hrane

ARTIKEL	SVETLA DIMENZIJA cxd	ZUNANJA DIMENZIJA AxB	TEŽA BREZ PÖLNILA (približno)	S/O*
H-BVE 22	20 x 20 cm	33,5 x 33,5 cm	7 kg	S
H-BVE 33	30 x 30 cm	43,5 x 43,5 cm	10 kg	S
H-BVE 44	40 x 40 cm	53,5 x 53,5 cm	13 kg	S
H-BVE 55	50 x 50 cm	63,5 x 63,5 cm	16 kg	S
H-BVE 64	60 x 40 cm	73,5 x 53,5 cm	16 kg	S
H-BVE 66	60 x 60 cm	73,5 x 73,5 cm	20 kg	S
H-BVE 635	63,5 x 63,5 cm	77 x 77 cm	21 kg	S
H-BVE 77	70 x 70 cm	83,5 x 83,5 cm	26 kg	O
H-BVE 86	80 x 60 cm	93,5 x 73,5 cm	24 kg	S
H-BVE 88	80 x 80 cm	93,5 x 93,5 cm	29 kg	S
H-BVE 106	100 x 60 cm	113,5 x 73,5 cm	28 kg	S
H-BVE 108	100 x 80 cm	113,5 x 93,5 cm	34 kg	S
H-BVE 110	100 x 100 cm	113,5 x 113,5 cm	40 kg	S

Globina pokrova ≈ 5 cm
Vgradna višina ≈ 7.5 cm

Možna posebna velikost

*S = Na skladišču

*O = Po naročilu

