

## BV-GDZ avtomatik, jeklo/BVE-GDZ avtomatik, nerjavno jeklo Pokrov s tesnilom

- **Nosilnost:** 125 kN testna obremenitev EN 124
- **Material:** BV(E) okvir, pokrov in prečni nosilec deb. 2 mm iz vroče cinkane pločevine in jeklenih profilov ali iz nerjavnega jekla razreda 304 (na zahtevo tudi iz nerjavnega jekla razreda 316). Vključuje tudi EPDM tesnilo.
- **Značilnosti:** Smradotesen, 90% vodotesen pokrov (ni garancije, da je v celoti vodotesen). Prečne nosilce je mogoče odstraniti brez orodja, da si omogočite enostaven dostop do jaška.
- **Centralno zaklepanje:** Tip BV-GDZ pokrov je opremljen s centralnim zaklepanjem. Pokrov se lahko odpre od zgoraj s pomočjo posebnega ključa in spodaj z uporabo vgrajenega ročaja. Vsebuje varovalo, da prepreči zapiranje odprtega pokrova.
- **Uporaba:** Na področjih odpiranja in zapiranja od zgoraj in spodaj, hitro in brez posebnih naporov, kot npr. v podzemnih prehodih, v podzemnih železnicah, elektrarnah, telekomunikacijah ali vojaških objektih itd. Ni dovoljeno za uporabo kot lopute za zasilni izhod (zasilni izhod poti)!
- **Namestitvev:** Vgradnja in montaža mora biti izvedena v skladu z navodili proizvajalca. V primeru vodotesnih pokrovov je treba paziti na tesnjenje zunanjega okvirja.
- **Pomembna opomba:** Plinski amortizerji niso nameščeni zaradi razlogov, povezanih s prevozom. Le-ti bi morali biti nameščeni po montaži pokrova in okvirja, ki je že vgrajen in napolnjen z finalnim tlakom.



BV-GDZ Odpiranje s spodnje strani s centralno ključavnico



BVE-GDZ vgrajen v družinsko hišo

ARTIKEL	MATERIAL	SVETLA DIMENZIJA cxd	ZUNANJA DIMENZIJA Ax B	TEŽA BREZ POLNILA (približno)	S/O*
H-BV-GDZ 66	vroče cinkano jeklo	60 x 60 cm	73,5 x 75,15 cm	27 kg	S
H-BV-GDZ 86	vroče cinkano jeklo	80 x 60 cm	93,5 x 75,15 cm	33 kg	O
H-BV-GDZ 88	vroče cinkano jeklo	80 x 80 cm	93,5 x 95,15 cm	39 kg	S
H-BV-GDZ 106	vroče cinkano jeklo	100 x 60 cm	113,5 x 75,15 cm	39 kg	O
H-BV-GDZ 108	vroče cinkano jeklo	100 x 80 cm	113,5 x 95,15 cm	45kg	O
H-BV-GDZ 110	vroče cinkano jeklo	100 x 100 cm	113,5 x 115,15 cm	50 kg	S
H-BVE-GDZ 66	nerjavno jeklo	60 x 60 cm	73,5 x 75,15 cm	27 kg	S
H-BVE-GDZ 86	nerjavno jeklo	80 x 60 cm	93,5 x 75,15 cm	33 kg	O
H-BVE-GDZ 88	nerjavno jeklo	80 x 80 cm	93,5 x 95,15 cm	39 kg	S
H-BVE-GDZ 106	nerjavno jeklo	100 x 60 cm	113,5 x 75,15 cm	39 kg	O
H-BVE-GDZ 108	nerjavno jeklo	100 x 80 cm	113,5 x 95,15 cm	45kg	O
H-BVE-GDZ 110	nerjavno jeklo	100 x 100 cm	113,5 x 115,15 cm	50 kg	S

Globina pokrova ≈ 5 cm  
Vgradna višina ≈ 8 cm

Možna posebna velikost

\*S = Na skladišču

\*O = Po naročilu

Število plinskih opornikov, glede na velikost:

60 X 60 - 1

80 X 60 - 2

80 X 80 - 2

100 X 100 - 2

