

## BV-GD-F90 jeklo, BVE-GD-F90 nerjavno jeklo razred požarne odpornosti REI 120 (a <-> b), pokrov za dostop na tečajih, z dvigalom na plinsko vzmet

- **Nosilnost:** 125 kN testna obremenitev EN 124
- **Material:** Okvir in pokrov iz vroče cinkane pločevine ali nerjavno jeklo razred 304 ali na zahtevo razred 316. Vsebuje plinske vzmeti.
- **Lastnosti:** Pokrov za dostop z lahkim dvigom. Odporen na vonj. Priloženo orodje za odpiranje. Odpiranju zluži plinski opornik(-i) do te mere, da BV-GD-F90 / Pokrov BVE-GD-F90 lahko odpre in zapre ena sama oseba. Dodatna varnostni zatič, nameščen na preprečitev zapiranja odprtega pokrova.
- **Potrdilo o požarnem preizkusu:** Avstrijsko potrdilo o preizkusu izdal Inštitut za požarno varstveno tehniko in varnostne raziskave (IBS) to potrjujejo Tip BV-F90 - jeklena izdelava je odporna proti ognju 120 minut in zelo pomembno prispeva k varnosti v primeru požara. V skladu z EN 13501-2, tip BV-F90 je razvrščen v požarno odpornost razred REI 120 (a <-> b).
- **Uporaba:** Za notranjo in zunanjo uporabo in za zagotovitev zahtev o montaži ognjevarnih pokrovov in dodatne zahteve o dnevni manipulaciji odpiranja in zapiranja
- **Namestitvev:** Vgradnja in montaža mora biti izvedena v skladu z navodili proizvajalca. V primeru vodotesnih pokrovov je treba paziti na tesnjenje zunanega okvirja.
- **Pomembna opomba:** Plinski amortizerji niso nameščeni zaradi transporta. Leti se namestijo po končni montaži pokrova in okvirja (beton mora biti posušen), v odprtem položaju pokrova, skladno z navodili proizvajalca za namestitvev.



BV-GD-F90

BV-GD-F90

Detajl: ročaj za odvzem  
ognjazaščitna plošča

ARTIKEL	MATERIAL	SVETLA DIMENZIJA cxd	ZUNANJA DIMENZIJA AxB	TEŽA BREZ POLNILA (približno)	S/O*
H-RV-GD 66	vroče cinkano jeklo	60 x 60 cm	73,5 x 75,15 cm	37 kg	S
H-RV-GD 86	vroče cinkano jeklo	80 x 60 cm	93,5 x 75,15 cm	44 kg	S
H-RV-GD 88	vroče cinkano jeklo	80 x 80 cm	93,5 x 95,15v cm	50 kg	S
H-RV-GD 106	vroče cinkano jeklo	100 x 60 cm	113,5 x 75,15 cm	49 kg	O
H-RV-GD 110	vroče cinkano jeklo	100 x 100 cm	113,5 x 115,15 cm	66 kg	S
H-RVE-GD 66	nerjavno jeklo	60 x 60 cm	70,5 x 75,15 cm	39 kg	O
H-RVE-GD 86	nerjavno jeklo	80 x 60 cm	90,5 x 75,15 cm	45 kg	O
H-RVE-GD 88	nerjavno jeklo	80 x 80 cm	90,5 x 95,15 cm	52 kg	O
H-RVE-GD 106	nerjavno jeklo	100 x 60 cm	110,5 x 75,15 cm	52 kg	O
H-RVE-GD 110	nerjavno jeklo	100 x 100 cm	110,5 x 115,15 cm	69 kg	O

Globina pokrova ≈ 5 cm  
Vgradna višina ≈ 7.5 cm  
Skupna višina ≈ 21.7 cm

Možna posebna velikost

\*S = Na skladišču

\*O = Po naročilu

