

CRVA Alu

Pokrov s tečajem in tesnilom

- **Nosilnost:** 15 kN testna obremenitev EN 124
- **Material:** Okvir iz ekstrudiranega aluminija. Pokrov iz 3/4,5 mm aluminijaste šahovnice. Aluminijasta ojačitev na spodnja strani. Vijak iz nerjavečega jekla in EPDM tesnilo.
- **Lastnosti:** Prevlaka pokrova je popolnoma odporna proti rjavenju. Posebno tesnilo z dobro kemično odpornostjo zagotavlja neprepustnost vonja in v veliki meri vodotesnot (popolno vodotesnost ni zagotovljena). Priloženo je orodje za odpiranje. Zaradi majhne teže aluminijaste plošče, pokrov lahko brez težav upravlja ena oseba. Vgrajena je varnostna naprava, ki zaklene pokrov v dvignjenem položaju.
- **Uporaba:** Za bolj pogosto odpiranje in lažjo dostopnost. Zlasti za inšpekcijske in revizijske pokrove, kjer sta odpornost proti koroziji in majhna teža velika prednost.
- **Namestitev:** Vgradnja in montaža mora biti izvedena v skladu z navodili proizvajalca. V primeru vodotesnih pokrovov je treba paziti na tesnjenje zunanjega okvirja.



CRVA Alu zaprt



CRVA Alu odprt

ARTIKEL	SVETLA DIMENZIJA c x d	ZUNANJA DIMENZIJA A x B	TEŽA BREZ POLNILA (približno)	S/O*
H-CRVA 66	60 x 60 cm	68,5 x 71,1 cm	10 kg	S
H-CRVA 86	80 x 60 cm	88,5 x 71,1 cm	12 kg	O
H-CRVA 88	80 x 80 cm	88,5 x 91,1 cm	15 kg	S
H-CRVA 106	100 x 60 cm	108,5 x 71,1 cm	14 kg	O
H-CRVA 108	100 x 80 cm	108,5 x 91,1 cm	17 kg	O
H-CRVA 110	100 x 100 cm	108,5 x 111,1 cm	21 kg	O

Vgradna višina ≈ 7.6 cm

Možna posebna velikost

*S = Na skladišču

*O = Po naročilu

