

## RV-GD jeklo/RVE-GD nerjavno jeklo z dvigalom na plinski vzmeti, zaprt

- **Nosilnost:** 15 kN testna obremenitev EN 124.
- **Material:** Okvir in pokrov iz vroče cinkane pločevine ali nerjavno jeklo razred 304 ali na zahtevo razred 316. Vsebuje Visoko specifične plinske vzmeti.
- **Lastnosti:** dostopnost pokrova je zelo lahka. Pokrov je smradotesen, zaradi EPDM tesnila je skoraj vodotesen (ni zagotovaila, da je popolnoma vodotesen). Orodje za odpiranje je vključeno. Odpiranje je z plinskimi vzmetmi - RV-GD pokrov lahko odpira in zapira ena oseba. dodatno vsebuje varnostno zaporo, ki preprečuje zapiranje pokrova.
- **Uporaba:** Za bolj pogosto odpiranje in lažjo dostopnost. Zlasti za inšpekcijske in revizijske pokrove, kjer sta odpornost proti koroziji in majhna teža velika prednost.
- **Namestitev:** Vgradnja in montaža mora biti izvedena v skladu z navodili proizvajalca. V primeru vodotesnih pokrovov je treba paziti na tesnjenje zunanjega okvirja.



CRVA Alu zaprt



CRVA Alu odprt

ARTIKEL	MATERIAL	SVETLA DIMENZIJA cxd	ZUNANJA DIMENZIJA AxB	TEŽA BREZ POLNILA (približno)	S/O*
H-RV-GD 66	vroče cinkano jeklo	60 x 60 cm	70,5 x 73,9 cm	33 kg	S
H-RV-GD 86	vroče cinkano jeklo	80 x 60 cm	90,5 x 73,9 cm	42 kg	O
H-RV-GD 88	vroče cinkano jeklo	80 x 80 cm	90,5 x 93,9 cm	52 kg	S
H-RV-GD 106	vroče cinkano jeklo	100 x 60 cm	110,5 x 73,9 cm	50 kg	O
H-RV-GD 108	vroče cinkano jeklo	100 x 80 cm	110,5 x 93,9 cm	60 kg	O
H-RV-GD 110	vroče cinkano jeklo	100 x 100 cm	110,5 x 113,9 cm	72 kg	O
H-RVE-GD 66	nerjavno jeklo	60 x 60 cm	70,5 x 73,9 cm	32 kg	O
H-RVE-GD 86	nerjavno jeklo	80 x 60 cm	90,5 x 73,9 cm	41 kg	O
H-RVE-GD 88	nerjavno jeklo	80 x 80 cm	90,5 x 93,9 cm	51 kg	O
H-RVE-GD 106	nerjavno jeklo	100 x 60 cm	110,5 x 73,9 cm	49 kg	O
H-RVE-GD 108	nerjavno jeklo	100 x 80 cm	110,5 x 93,9 cm	59 kg	O
H-RVE-GD 110	nerjavno jeklo	100 x 100 cm	110,5 x 113,9 cm	70 kg	O

Vgradna višina ≈ 6 cm

Možna posebna velikost

\*S = Na skladišču

\*O = Po naročilu

